

DK 200

[IT] Gruppo portatile di elevata portata per travaso gasolio

[EN] Portable bulk Diesel fuel transferring unit.



codice prodotto product code	Voltaggio Voltage
DK200AC	230

Gruppo erogatore portatile ad alta portata. DK 200 eroga gasolio fino a 200 L/min e ne controlla il flusso con precisione (+/- 1%) grazie al contaltri ad ingranaggi ovali (a richiesta).

Il peso limitato e la possibilità di installare le ruote, lo rendono maneggevole ed adatto per eseguire rifornimenti in cantiere su mezzi con serbatoi capienti. Dotato di robusto telaio in acciaio.

High flow rate portable dispenser unit. DK 200 dispenses Diesel fuel at a rate of up to 200 L/min and controls the flow with great precision (+/- 1%) thanks to the oval-gear flow meter (on request).

The low weight of the unit and the possibility of fixing wheels make it easy to handle and suitable for operating on worksites where vehicles with large storage tanks are required. The unit features a sturdy steel frame.



CARATTERISTICHE:

- Portata fino a 200 L/min.
- Ingresso / uscita 1" 1/2 BSP.
- Funzionamento in corrente continua, 230 V - 50 Hz.
- Interruttore On/Off.
- Cavo di alimentazione, lunghezza 6 m.
- Livello di rumorosità inferiore a 75 dB.
- Dimensioni massime: 952x555x661h mm

SPECIFICATIONS:

- Flow rate up to 200 L/min.
- Inlet/Outlet: coupling 1" 1/2 BSP.
- Continuous AC operation, 230 V - 50 Hz.
- On/Off switch.
- Electrical cable, 6 m length.
- Noise level below 75 dB.
- Max dimensions: 952x555x661h mm

Accessori su richiesta / Accessories on request

- Handy Kit: kit composto da ruote e maniglia. (Cod. DK200YHWKIT).
- Contaltri: mod. K700, del tipo ad ingranaggi ovali, portata max 220 L/min, precisione +/- 1%. (Cod. CTLK700).
- Tubo di erogazione; tubo flessibile da 1" 1/2, lunghezza 10 m completo di raccordo tipo camlock. (Cod. DK200YHKIT).
- Pistola di erogazione ad alta portata, 280 L/min, munita di raccordo girevole. (Cod. DK200YHFNOZZLE).
- Handy Kit: wheels and handle (Cod. DK200YHWKIT).
- Fuel Meter: model K700, oval gear type, flow rate up to 220 L/min, accuracy: +/- 1%. (Cod. CTLK700).
- Hose kit, size 1" 1/2, complete with rubber hose 10 m + camlock coupling. (Cod. DK200YHKIT).
- High flow nozzle, flow rate up to 280 L/min with swivel. (Cod. DK200YHFNOZZLE).

