

# Fimac



Distributore per gasolio, serie industriale, per uso non commerciale, omologato per carburanti classe C.

## CARATTERISTICHE:

Il distributore per gasolio, mod. Fimac, omologato per carburanti classe C, presenta le seguenti caratteristiche di base:

- Chassis completamente realizzato in acciaio inox.
- Pompa volumetrica a palette, portata 80 L/min, alimentazione 400 V (opzionale 230 V) - 50 Hz, provvista di filtro a cestello, valvola di bypass incorporata, valvola di non-ritorno e degasatore.
- Misuratore a quattro pistoni, precisione +/- 0.2%.
- Volume ciclico 0,5 litri/giro.
- Display LCD retroilluminato.
- Motore in esecuzione EEXD - certificato ATEX secondo la direttiva europea 94/9/CE.
- Testata elettronica (tarabile) volumetrica (solo visualizzazione volume in litri) con totalizzatore ed emettitore di impulsi (Eltomatic) per eventuale collegamento a sistemi gestionali.
- Pistola automatica ZVA con 4 m di tubo flessibile.
- Certificazione metrica.

## Accessori / Accessories

- Cornice metallica per fissaggio al basamento in calcestruzzo. COD. FIMACYMURATURA.

*Diesel fuel dispenser, heavy duty construction; approved for Class C fuels and for non-commercial use.*

## MAIN FEATURES:

- Corrosion-resistant stainless steel chassis and panels.
- Compact volumetric vane pump, cast iron body, equipped with inline strainer, check valve, air eliminator and internal adjustable by-pass valve.
- Flow rate: 80 lpm.
- Three phases, 400V - 50 Hz motor or single-phase 230V (option) - 50 Hz power supply.
- Four-piston meter, consisting of a sleeved body in which four pistons drive two connecting rods, guaranteeing enhanced reliability. Accuracy: +/- 0.2%.
- Electronic head with calculator or mechanical register.
- LCD display with backlight.
- High precision Eltomatic pulser, ready to be connected with a fuel management system.
- ZVA automatic fuel nozzle.
- 4 m of flexible rubber hose.
- EEXD - ATEX certified motor in compliance with European Directive Atex 94/9/CE.
- EC certified and Metric approval.

codice prodotto product code	Voltaggio Voltage
	V
<b>FIMAC</b>	400
<b>FIMAC220V</b>	230

# Eco



Distributori per uso non commerciale, omologati per il rifornimento di gasolio sia per serbatoi interrati che per serbatoi fuori terra.

## CARATTERISTICHE:

- Struttura e pannelli in acciaio verniciato.
- Pompa volumetrica autoadescante a palette, portata 70 L/min, provvista di filtro a rete, valvola di bypass incorporata.
- Alimentazione 400 V (opzionale 230 V) - 50 Hz.
- Misuratore a quattro pistoni, precisione +/- 0.2%.
- Volume ciclico 0,5 litri/giro.
- Motore in esecuzione EEXD - certificato ATEX secondo la direttiva europea 94/9/CE.
- Testata elettronica volumetrica (visualizzazione volume in litri) con totalizzatore ed emettitore di impulsi (Eltomatic) per eventuale collegamento a sistemi gestionali.
- Testata elettronica con display LCD retroilluminato, o con testata meccanica.
- Pistola ZVA ad arresto automatico.
- 4 m di tubo flessibile antistatico.
- Certificazione CE e approvazione per carburanti classe C.

*Diesel fuel dispenser approved for Class C fuels and for non-commercial use, suitable for underground and above-ground tanks.*

## MAIN FEATURES:

- Corrosion-resistant chassis and panels.
- Compact volumetric vane pump, cast iron body, equipped with inline strainer and internal adjustable by-pass valve.
- Flow rate: 70 lpm.
- Three phases, 400 V/50 Hz motor (pump) or single-phase 230V power supply.
- EEXD- ATEX certified motor in compliance with European Directive Atex 94/9/CE.
- Four-piston meter, consisting of a sleeved body in which four pistons drive two connecting rods, guaranteeing enhanced reliability.
- Accuracy: +/- 0.2%.
- Electronic head with calculator or mechanical register.
- LCD display with backlight.
- High precision Eltomatic pulser, ready to be connected with a fuel management system.
- ZVA automatic fuel nozzle.
- 4 m antistatic flexible rubber hose.
- EC certified and approved for Class C fuels.

codice prodotto product code	Voltaggio Voltage
	V
<b>GPM70</b>	400
<b>GPM70220V</b>	230

## Accessori / Accessories

- Cornice metallica per fissaggio al basamento in calcestruzzo, cod. GPM70YMURATURA.

- Steel frame for concrete basement fixing. Cod. GPM70YMURATURA.

# Quantium 100



Distributore per gasolio, serie industriale, per uso non commerciale e omologato per carburanti classe C.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Chassis in acciaio inox e pannelli verniciati.
- Elettropompa autoadescante, completa di camera di degasazione, filtro a cestello in aspirazione, bypass e disaeratore a galleggiante.
- Disponibile nelle versioni con portata da: 50, 80 e 130 L/min.
- Motore elettrico in esecuzione EEXD - ATEX da 1 HP, alimentazione trifase 400 V - 50 Hz.
- Misuratore volumetrico a quattro pistoni; precisione: +/- 0,2%.
- Certificato metrico - fiscale.
- Testata elettronica con display LCD retroilluminato, o con testata meccanica.
- Pistola di erogazione a blocco automatico.
- 4 m tubo flessibile da 1", antistatico.
- Predisposto per allacciamento a sistema di gestione a schede magnetiche con Pulser (opzionale).
- Certificato e marcatura CE.

## Accessori / Accessories

- Cornice metallica per fissaggio al basamento in calcestruzzo. Codice QNTYMURATURA.

*Diesel fuel dispenser, heavy duty construction; approved for Class C fuels and for non-commercial use.*

## MAIN FEATURES:

- Corrosion-resistant stainless steel chassis and painted panels.
- Compact volumetric vane pump, cast iron body, equipped with inline strainer, check valve, air eliminator and internal adjustable by-pass valve.
- Available in the following flow rates: 50 lpm, 80 lpm, 130 lpm.
- Three phases, 400V - 50 Hz motor, 1 Hp power.
- EEXD- ATEX certified motor in compliance with European Directive Atex 94/9/CE.
- Four-piston meter. Accuracy: +/- 0.2%.
- Electronic head with calculator or mechanical register.
- LCD display with backlight.
- High precision pulser, ready to be connected with a fuel management system.
- ZVA automatic fuel nozzle.
- 4 m antistatic flexible rubber hose.
- EC certified and approved for Class C fuels.

codice prodotto product code
<b>QNTM100THD80MF</b>



Tank Fuel con distributore FIMAC.  
Tank Fuel equipped with FIMAC dispenser.



Tank Fuel con distributore QUANTIUM 100.  
Tank Fuel equipped with QUANTIUM 100 dispenser.



Tank Fuel con distributore ECO.  
Tank Fuel equipped with ECO dispenser.